

## KIT CANISTER

Manguera de 3 metros, pistola aplicadora y dosificador. Auxiliar necesario para la aplicación de sistema de adhesivos DANOTHERM y DANOBOND.



### NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN

KIT CANISTER supera los estándares para la resistencia a succión del viento. El adhesivo ha sido probado rigurosamente y de manera independiente bajo norma EN 1991-1-4, donde alcanzó una resistencia de -5500Pa. La presión típica del viento está entre -1000Pa y -2000Pa.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Kit de auxiliares necesarios para aplicación de sistema de adhesivo DANOBOND y DANOTHERM, especialmente indicado para rehabilitación energética de cubiertas planas.

### PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN	VALOR	UNIDAD
Longitud	3	m
Peso	4	kg
Código de Producto	210103	-

### MODO DE EMPLEO

Ajuste de la bombona:

1. Conecte la manguera a la válvula de la bombona, apretando con una llave (imagen 1).
2. Conecte el otro extremo de la manguera a la pistola, apretando con una llave (imagen 2).
3. Abra completamente la válvula de la bombona.
4. Apriete el gatillo de la pistola para aplicar el adhesivo.
5. Ajuste la proyección girando la rueda negra de la pistola hasta lograr un ancho de grano de aproximadamente 20-40mm (imagen 3).

Nota importante: Configure la bombona KIT CANISTER correctamente antes de usarla, para asegurar el mejor rendimiento posible y evitar problemas.



Img 1



Img 2



Img 3



Img 4

## INDICACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES

Conserve su bombona de adhesivo KIT CANISTER

1. Una vez concluida la obra, asegúrese de que la válvula del recipiente permanezca abierta (imagen 4). No hacerlo puede causar el bloqueo de la manguera.
2. Desconecte la pistola girando la válvula negra hasta que esté completamente cerrada.
3. Limpie el extremo de la pistola con un disolvente, utilizando un cepillo de nylon para que la apertura no se obstruya.
4. Una vez vacío el envase, la manguera puede reutilizarse en una nueva bombona.
5. La bombona y la pistola podrán utilizarse durante un mes después de la apertura. Si no desea utilizar el sistema durante este tiempo, debe purgarse la manguera y la pistola, expulsándose aprox. 250ml de adhesivo cada mes.

## MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Es conveniente mantener el producto KIT CANISTER en lugares protegidos de las heladas y a temperaturas comprendidas entre 5°C y 30°C.
- El producto KIT CANISTER, puede permanecer almacenado sin abrirse durante un periodo de 12 meses.
- Manténgase alejado de fuentes de ignición, con un extintor accesible.
- Respete las precauciones habituales en el uso de los productos químicos.
- Almacenar en el envase original cerrado de forma segura y a temperatura ambiente.
- No dejar abierto el envase KIT CANISTER cuando se deje de utilizar.
- En todos los casos, deberán tenerse en cuenta las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, así como las normas de buena práctica de la construcción.
- Las bombonas pueden reciclarse como residuo metálico, una vez despresurizada y vaciada, de acuerdo a la Directiva Europea de Reciclaje.
- Danosa recomienda consultar la ficha de seguridad de este producto que está disponible permanentemente en [www.danosa.com](http://www.danosa.com), o bien puede solicitarse por escrito a nuestro Departamento Técnico.

## AVISO

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos o sistemas Danosa, se basa en los conocimientos adquiridos por danosa hasta el momento actual y siempre y cuando los productos hayan sido almacenados y utilizados de forma correcta.

No obstante, el funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance de danosa. Así, la garantía ofrecida pues, se limita a la calidad intrínseca del producto suministrado. Danosa se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.

Los valores que aparecen en la ficha técnica son resultados de los ensayos de autocontrol realizados en nuestro laboratorio y en laboratorios independientes. Abril 2017 .

Página web: [www.danosa.com](http://www.danosa.com) E-mail: [info@danosa.com](mailto:info@danosa.com) Teléfono: 902 42 24 52