



IMPERMEABILIZACIÓN

REVESTIDAN®

Proof Repell

RESINA INCOLORA
PARA PROTECCIÓN DE
FACHADAS Y PAVIMENTOS POROSOS
ANTI-GRAFFITIS | ANTI-MANCHAS



HERRAMIENTAS



RENDIMIENTO

4 - 10m²/L

TIEMPO SECADO



5L

Hidrofugante incoloro a base de resinas de siloxanos y polímeros fluorados en base disolvente con propiedades oleofugantes y anti-graffitis, para protección de fachadas y pavimentos.

VENTAJAS

- Penetra en profundidad en el soporte, protege contra agua, aceites, grasas y graffitis incluso en soportes de baja-media porosidad
- No crea película y es permeable al vapor de agua, permitiendo "respirar" al soporte
- Evita que la suciedad se adhiera al soporte
- Resistente al tráfico peatonal

APLICACIÓN

- Como hidrofugante y oleofugante incoloro para fachadas y pavimentos de materiales porosos y en estructuras de hormigón visto
- Pavimentos sometidos a uso intenso, zonas peatonales, entradas de edificios, cocinas, cuartos de baño, escaleras

SOPORTES

- Hormigón, piedra natural, grés rústico, mosaico hidráulico, pavés



REVESTIDAN® *Proof Repell*

RESINA INCOLORA PARA PROTECCIÓN DE FACHADAS Y PAVIMENTOS POROSOS ANTI-GRAFFITIS | ANTI-MANCHAS

MODO DE APLICACIÓN

- Se debe limpiar muy bien el soporte, para que quede exento de polvo y se eliminen musgos, líquenes y eflorescencias. Para ayudar en las tareas de limpieza se deben utilizar los productos DANOCLEAN Star y DANOCLEAN Antifungi. El soporte debe estar totalmente seco antes de aplicar el producto.
- Aplicar con rodillo, brocha o pulverizador de baja presión
- Fisuras y juntas deben repararse antes de proceder a la aplicación del producto
- El producto se suministra listo para utilizar, no adicionar ningún tipo de disolvente o agua
- Aplicar varias manos (al menos dos), saturando el soporte sin esperar a que la mano anterior esté seca (húmedo sobre húmedo). Durante la aplicación evitar que el producto escurra sobre el soporte, para evitar manchas y marcas.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Entre 5°C y 30°C.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:

- Mantener los recipientes herméticamente cerrados y almacenados a una temperatura entre 5°C y 30°C .
- El producto debe ser utilizado en un periodo no superior a 24 meses.

PRECAUCIONES

- No realizar trabajos de impermeabilización cuando las condiciones atmosféricas sean desfavorables (con tiempo húmedo/soporte mojado, o con viento fuerte)
- Proteger de la lluvia durante las 4 primeras horas después de la aplicación
- Antes de aplicar el producto se debe tener el cuidado de proteger los vidrios, ventanas, marcos y otros elementos de construcción no absorbentes. En el caso de salpicaduras limpiar inmediatamente con disolvente sintético
- En algunos soportes se puede observar un ligero efecto "mojado", por lo que resulta indispensable un ensayo previo para evaluar este efecto
- No utilizar en superficies con contacto permanente con agua
- No saturar demasiado el soporte, es preferible aplicar capas finas en varias manos (principalmente en materiales poco porosos)
- Limpieza: con disolvente sintético

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Líquido incoloro
Densidad	0,76±0,02 kg/dm ³
Secado entre manos	Aplicar húmedo sobre húmedo
Secado completo	24 horas
Nº de manos aconsejadas	2 a 3
Consumo teórico	1L ; 4 a 10m ² /mano