

6.11.11 PLACOSTIC AIRLESS



NORMATIVA Y HOMOLOGACIONES

Placostic Airless es conforme a **AFNOR NFT 36005**

Pasta para cubrir gota fina, alisa y renovar interiores pintados con aplicación airless.

Para acabado interior sobre yeso, escayola, cemento, piedra (natural o artificial), pintura en base acrílica y ladrillo. Ideal para obras con acabado Q4.

El producto se presenta listo para aplicar.

Acabado ultra fino y de gran blancura.

Por su naturaleza, el producto permite que su aplicación sea mediante Airless, esto supone un incremento del rendimiento de un 50%.

PRESTACIONES



Alta calidad
en acabado



Fácil
aplicación



Aplicación
interior



Proyección a
máquina



Flexibilidad



Sin tiempos
de espera

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtenidos en nuestros centros productivos.

- Secado **2 - 48 h.**
- Temperatura de uso **5°C - 30°C**
- Rendimiento (kg por mm de espesor y m²) **1,3 Kg.**

Placostic se fabrica en nuestra planta industrial de Gelsa GA.

APLICACIÓN

• PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El paramento debe estar limpio de polvo, grasa, hongos o cualquier otro material que puede dificultar la correcta adherencia del producto o provocar su desprendimiento posterior.

Se habrán de sanear las superficies si es necesario, hasta llegar al fondo consistente.

El soporte debe estar sano, seco, sólido y preparado en el momento del trabajo.

Si la superficie es muy absorbente, se deberá aplicar el regulador de absorción Iberprimer.

Sobre soportes muy lisos, se recomienda lijar o rayar la superficie para una mayor adherencia.

El soporte debe mantener su consistencia tanto durante como posteriormente a la aplicación, pudiendo ser capaz de soportar el peso y la tensión de las capas de producto aplicadas sin disgregarse o alterar su estructura y por ello será necesario eliminar las capas de pintura mal adheridas, restos de papel, o cualquier otro elemento que pudiera provocar el desprendimiento del producto una vez aplicado.

MODO DE EMPLEO



1 Pulverizador de Airless necesario con flujo mínimo de 5 L. por min. Mezclar el producto.




2 Limpiar la boquilla con agua después del uso. El espesor de la capa no debe ser mayor de 2 mm.




3 Una vez pulverizado el material, extender la pasta de forma homogénea, cubriendo irregularidades.



4 Esperar 10' para realizar la 2ª proyección y corregir las pequeñas irregularidades.



5 Alisar con cuchilla, llana o Parfatliss.



6 Lijar con lija fina hasta obtener la textura del paramento deseada

ACONDICIONAMIENTO



Placostic Airless
33 ud./palé
Cubo 25 Kg.

MANIPULACIÓN

Es aconsejable la utilización de guantes y mascarilla.

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardo de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el bote.

INDICACIONES IMPORTANTES

La temperatura de aplicación recomendada es de 5°C a 30°C. (Humedad relativa < 75%).

Notas legales:

Esta información, y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos, están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como en los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación.

La última versión actualizada de la hoja técnica de producto, se encontrará disponible en la página web www.placo.es

Existen hojas de seguridad de todos nuestros productos a su disposición.