

DESCRIPCIÓN:

Panel de aislamiento térmico formado por una Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural, más poliestireno expandido.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Construcción de sistemas de obra seca en interiores:

- Trasdosados directos.

Se utilizará principalmente en sistemas constructivos con necesidad de aislamiento térmico.


VENTAJAS:

- Facilidad y rapidez en la instalación.
- Presenta un acabado listo para pintar.
- Aislamiento térmico eficaz.

DATOS TÉCNICOS:

- **Cartón cara:** Beige
- **Dorso:** Poliestireno - EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5
- **Tipo de borde longitudinal:** Borde afinado (BA)
- **Tipo de borde transversal:** Borde cuadrado (BC)
- **Coef. conductividad térmica placa:** 0,25 W / mK
- **Coef. conductividad térmica aislante:** 0,038 W / mK
- **Reacción al fuego cara vista:** A2 s1 d0
- **Densidad del poliestireno:** 15 kg/m³ (± 10 %)
- **Anchura:** 1200 mm

- **Denominación:**
- **Espesores (e + e') (mm):**
- **Longitudes (L) (mm):**
- **Peso aprox. (kg/m²)**
- **Acondicionamiento: (Placas/lote)**



	10+20	10+30	10+40	10+60
Denominación:	10+20	10+30	10+40	10+60
Espesores (e + e') (mm):	9,5+20	9,5+30	9,5+40	9,5+60
Longitudes (L) (mm):	2500	2500	2500	2500
	2600	2600	2600	2600
Peso aprox. (kg/m²)	7,8	8	8,2	8,6
Acondicionamiento: (Placas/lote)	38	28	22	16

Las Placas de Yeso Laminado se suministran en los lotes indicados en la presente Hoja de datos de producto, estando las calas separadoras entre lotes adheridas a la placa inferior de cada uno de los lotes.

NORMATIVA:

- UNE-EN 13.950

ALMACENAJE Y CONSERVACION:

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

MANIPULACIÓN:

Cuando las placas sean transportadas por carretillas elevadoras, las uñas de la carretilla deberán estar abiertas al máximo. Se recomienda especial atención con las placas de 3000 mm.

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

Estos conceptos no dependen del producto, sino del Sistema completo. Consultar catálogos correspondientes al sistema para cada caso.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Pasta de agarre MAP, cinta de juntas y otros accesorios PLACO.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador.