



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rejuntado de las uniones de placas de yeso.

Nombre comercial	Nombre del producto	Cinta para juntas 150 ml
Dimensiones del producto	Altura (en mm)	50
	Anchura (en mm)	105
	Longitud (en mm)	220
	Peso (en kg)	1,13
Material		Papel kraft
Rendimiento	Rendimiento medio (por m ²)	1,4
	Rendimiento medio (por ml)	1

Información para la colocación : cualquier producto

Embalaje unitario :	Caja
Embalaje unitario : altura (en cm)	22,5
Embalaje unitario : anchura (en cm)	22,5
Embalaje unitario : peso (en kg)	12
Embalaje unitario : profundidad (en cm)	51,5
Cantidad de productos / paquete (en piezas)	10

VENTAJAS

- Instalación clásica y rápida
- Invisible tras acabado
- Alta resistencia

REFERENCIAS A LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS

- Nomenclatura aduanera 48239085
- Reglamentación : NF EN 13963
- Conforme al DTU 25.41

REFERENCIAS Y ACONDICIONAMIENTOS

- Referencia del producto : A00244
- Código de barras : 3585501002441
- Embalaje : Caja de 10 rollos
49 cajas por palé.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Rejuntado de las uniones de placas de yeso.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Aplique una capa de enlucido en cola en la unión de dos placas de yeso.



2. Aplique la cinta de papel para juntas sobre el enlucido, a lo largo de las placas.



3. Presione con la espátula la cinta de papel para juntas.

4. Cubra con enlucido en cola (en dos pasadas) la cinta de papel para juntas.

¿CONOCE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS DE SEMIN ?

- CE78 : Aplicar como enlucido.