

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### DESCRIPCIÓN

FLAGOFIL es un cordón anti desgarro fabricado en PVC.

### APLICACIÓN

FLAGOFIL es un elemento de protección que se utiliza en cubierta en sistemas de impermeabilización realizados con membrana sintética FLAGON PVC.

### PUESTA EN OBRA

FLAGOFIL se suelda en un lado (exterior) de la barra FLAG PERFORADA, y se instala a lo largo de todo el perímetro de la cubierta y de los cuerpos que salen de la superficie horizontal para contrarrestar los posibles movimientos horizontales de la membrana de PVC.

FLAGOFIL se suelda con una pistola de aire caliente Leister mediante el uso de una boquilla especial, directamente en el elemento de sellado Flagon PVC.

### CARACTERÍSTICAS

- Solado óptimo a la membrana Flagon PVC



## CARACTERÍSTICAS

Peso específico	(g/cm <sup>3</sup> )	1,28	ISO 1183
Dureza	(shore A)	74	ISO 868
Resistencia a la rotura	(N/mm <sup>2</sup> )	12,0	ISO 527-1,2
Elongación hasta rotura	(%)	280	ISO 527-1,2

## PRESENTACIÓN

Diámetro	4 mm
Color	Azul o blanco
m por rollo	200 m

### NOTA

Instalación con aplicadores homologados por Soprema

Sistema Gestión de Calidad y Ambiental certificado según norma UNI EN ISO 9001 (sistema de calidad de empresa) y UNI EN ISO 14001 (sistema ambiental).