

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Cola monocomponente a base de disolvente.

APLICACIÓN

El adhesivo FLEXOCOL TPO se utiliza para adherir membranas impermeabilizantes de poliolefina FLAGON TPO sobre superficies verticales.

PUESTA EN OBRA

- Los soportes deben estar limpios y libres de partículas.
- El adhesivo FLEXOCOL TPO se extiende y nivela mediante una llana o rodillo dentado o utensilio similar sobre toda la superficie a encolar (membrana TPO + soporte).
- Cuando tocando la cola con un dedo se advierte una sensación de pegajosidad sin transferencia de cola, se puede proceder a la colocación ejerciendo una presión adecuada sobre toda la superficie a encolar mediante un rodillo metálico o de goma.
- El encolado es instantáneo pero los valores máximos de adhesión se alcanzan al cabo de algunos días.
- Los utensilios pueden lavarse con acetona o metiletilcetona.

INDICACIONES ESPECIALES

- No utilizar para encolar sobre poliestireno, sobre capa bituminosa u otros soportes que no sean compatibles con los disolventes.
- No aplicar sobre sustrato húmedo.

CONSUMO

El consumo es de 500 g/m² en total, para aplicar en ambas superficies a pegar. Las cantidades son siempre indicativas y deben evaluarse teniendo en cuenta las situaciones específicas que se puedan encontrar en las obras.

CARACTERÍSTICAS

Ver ficha de seguridad para más información

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Caducidad	La duración del producto es de al menos 10 meses desde la fecha de producción del producto, siempre y cuando el producto sea almacenado en un lugar seco y dentro del envase original, sellado y en buenas condiciones..
Condiciones de almacenamiento	Conservar en lugar seco, a temperatura entre +10°C y +30°C
Acondicionamiento	Lata de 4,5 kg (6 litros)

NOTA

Para más información contactar con el servicio técnico de Soprema

Sistema de gestión de la calidad y medioambiente certificado según las normas EN ISO 9001 (sistema de gestión de la calidad) y EN ISO 14001 (sistema medioambiental).

Los datos indicados en esta hoja no son vinculantes y Soprema Srl. puede, sin aviso previo, modificarlos. Soprema Srl. se reserva el derecho de realizar cambios de cualquier tipo en cualquier momento y sin previo aviso, así como de interrumpir la producción. En caso de disputa, la versión oficial de esta ficha técnica del producto será la proporcionada directamente por Soprema Srl, sellado y firmado por el responsable técnico.

Soprema Srl. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.