

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

El ÁNGULO EXTERNO TPO es un elemento prefabricado obtenido por moldeo con FLAGON TPO.

APLICACIÓN

Los ÁNGULOS EXTERNOS TPO se utilizan en cubierta en los sistemas de impermeabilización realizados con membrana sintética FLAGON TPO.

PUESTA EN OBRA

El ANGULO EXTERNO TPO se suelda mediante una pistola de aire caliente Leister a lo largo de todo el perímetro del elemento contra la lámina Flagon TPO.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a los agentes atmosféricos y rayos U.V.
- Óptimo soldado a la membrana Flagon TPO


ANGULO 90° EXTERNO 95

DIMENSIONES

Dimensión x	x	95 mm
Dimensión y	y	95 mm
Alto	h	95 mm
Espesor	-	2,2 mm

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Número de piezas por caja	20 pz
Peso	0,069 kg/pz
Color	Gris arena
Temperatura de aplicación	> 5°C
Almacenamiento	Almacenar a temperatura > +5°C




ANGULO 90° EXTERNO 145

DIMENSIONES

Dimensión x	x	165 mm
Dimensión y	y	165 mm
Alto	h	145 mm
Espesor	-	2,2 mm

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Número de piezas por caja	20 pz
Peso	0,224 kg/pz
Color	Gris arena
Temperatura de aplicación	> 5°C
Almacenamiento	Almacenar a temperatura > +5°C



NOTA

Instalación con aplicadores homologados por Soprema

Sistema Gestión de Calidad y Ambiental certificado según norma UNI EN ISO 9001 (sistema de calidad de empresa) y UNI EN ISO 14001 (sistema ambiental).

Los datos indicados en esta hoja no son vinculantes y Soprema Srl. puede, sin aviso previo, modificarlos. Soprema Srl. se reserva el derecho de realizar cambios de cualquier tipo en cualquier momento y sin previo aviso, así como de interrumpir la producción. En caso de disputa, la versión oficial de esta ficha técnica del producto será la proporcionada directamente por Soprema Srl, sellado y firmado por el responsable técnico.

Soprema Srl. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.